



TROJSTRANNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA

- ▶ Konstrukce ložné plochy a čelní bočnice ze žárově zinkované oceli s povrchovou úpravou práškovým polyesterem.
- ▶ Postranní a zadní bočnice z eloxované hliníkové slitiny o výšce 400 mm a profilem vyznačujícím se exkluzivním vzhledem jako alternativou k bočnicím zhotovených ze žárově pozinkované oceli pokryté práškově nanášeným polyesterem.
- ▶ Zámky vyznačující se exkluzivní koncepcí, přišroubované vpředu i vzadu a odnímatelné, aby se daly snadněji vyměnit, vyklápěcí rukojeť, která v otevřené poloze, jako ochrana proti úrazu, vyčnívá jen málo, samomazné kluzné díly a vnitřní vedení z vyztuženého nylonu a teflonu pro dosažení malého opotřebení a dlouhé životnosti.
Lehké a intuitivní ovládání. Dvojitě zaskočení při otevření a pákový mechanismus pro překonání mrtvého bodu. Klanicový klín se zařízením pro zajištění nákladu a klanicová kapsa s tlumením kmitů pomocí samoregulačního posuvného pera. Vybavení pro zaklapnutí zadního držáku tyče.
- ▶ Vybavení pro nasazení čelního štítu a patentovaný zadní držák tyčí.
- ▶ Držáky tyčí a čelní štít se silně dimenzovanými a zesílenými vázacími otvory, ochrana z neklouzavého a proti opotřebení odolného koextrudovaného PVC s ergonomickým uspořádáním pro ochranu a zajištění delších předmětů a těžkých nákladů.
- ▶ Zadní kloub s dvojitým otvorem a ručním odblokováním.
- ▶ Kotvicí a vázací zařízení rozmístěná po celé nástavbě. Přívazovací body ve formě zápusných ok na korbě podle DIN 75410.
- ▶ Nově zkonstruované a nově technicky řešené přívazovací navijáky. Vysmekávání západky s ochranou proti poranění s velkou rukojetí speciálně tvarovaným ozubeným kolem. Umožňuje uchycení upínacích popruhů pomocí štěrbin na vodicím válečku.

- ▶ Chromované a lapované písty. Maximální trvanlivost dílů vystavených opotřebování. Odolnost proti vlivům okolního prostředí a tedy i proti korozivzdornost. Volitelné vybavení patentovaným zařízením pro spouštění konstantní rychlostí.
- ▶ Vypínač bateriového napájení. Ochranná pojistka.
- ▶ Tlačítkový ovladač se spirálním kabelem s hřibovitým hmatníkem.
- ▶ Výstražný akustický bzučák jak zvenčí, tak uvnitř.
- ▶ Vybavení pro signalizaci couvání a snímače pro otevření zadní bočnice a signalizace dokončeného vyklápění dozadu.
- ▶ Teflonové desky k tlumení vibrací na pomocném rámu
- ▶ Skříňky na nářadí z PVC s gravitačním uzavíracím systémem s protlačovanými hliníkovými nosníky, aby se dosáhlo zajištění proti nechtěnému otevření.



SÉRIOVĚ MONTOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Do podlahy zasouvateľná vázací oka podle DIN 75410
- Automatické vysmeknutí západky zadní bočnice při sklápění směrem dozadu.
- Zadní blatníky
- Zadní obrysové světlo na určeném místě.

ZVLÁŠŤ OBJEDNÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní štít
- Vysouvateľný zadní držák tyčí
- Ochranná mříž na zadních světlech
- Navijáky
- Standardní skříňky na nářadí
- Stranové bočnice k vyklápění odjišťované nahoře a dole.